

UNIWERSALNY KONTROLER WTRYSKU GAZU

STAG-200



Mikroprocesorowy sterownik wtrysku gazu.
Steruje wtryskiem gazu na podstawie sekwencyjnego lub niesekwencyjnego wtrysku benzyny.
Automatyczne przełączanie na benzynę w przypadku braku gazu sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
Centralka z pełnym wskazaniem poziomu gazu.
Ustawianie parametrów przy pomocy komputera.
Wewnętrzny emulator wtryskiwaczy benzyny.
Dostępne wersje dla 4 i 6 cylindrów.

UNIWERSALNY KONTROLER SONDY LAMBDA

STAG-100



Mikroprocesorowy sterownik silnika krokowego.
Steruje dawką gazu w zależności od wskazań sondy lambda. Kontroluje TPS, symuluje sondę lambda. Wewnętrzny emulator jednopunktowy.
Centralka z pełnym wskazaniem gazu.
Ustawianie parametrów przy pomocy komputera lub testera **G-2003**.

INTERFEJS RS 232



Umożliwia komunikację sterownika **STAG-100** z komputerem.

UNIWERSALNY KONTROLER SONDY LAMBDA

STAG-50



Mikroprocesorowy sterownik silnika krokowego steruje dawką gazu w zależności od wskazań sondy lambda. Kontroluje TPS, symuluje sondę lambda. Własna centralka ze wskazaniem rezerwy gazu. Ustawianie parametrów przy pomocy komputera lub testera **G-2003**.

ADAPTER PR - RS



Po podłączeniu do interfejsu **RS-232** komunikuje sterownik **STAG-50** z komputerem.

KONTROLER SONDY LAMBDA

STAG2-L



Mikroprocesorowy sterownik silnika krokowego steruje dawką gazu w zależności od wskazań sondy lambda (1V; 5V). Kontroluje TPS, symuluje sondę lambda, współpracuje z przełącznikiem STAG2-W. Złącze do podłączenia testera TSL-02. Konfiguracja za pomocą przełączników.

UNIWERSALNY TESTER SONDY LAMBDA

TSL-02



Uniwersalny tester sondy lambda. Trzy diody LED wskazujące mieszankę bogatą, optymalną i ubogą. Przełączane zakresy 0-1V; 0,8-1,8V; 0-5V. Złącze testera pasuje do kontrolera sondy STAG2-L. W zestawie komplet przewodów do podłączenia akumulatora i sondy lambda.

EMULATOR WTRYSKIWACZY

STAG2-E4/1



WIĄZKA Z OBUDOWAMI TYPU "BOSCH"

Emulator wtryskiwaczy: 4 - cylindry.
Rezystancja 100 Ω . Płynnie ustawiany czas załączania emulatora wskazywany przez diodę LED.

EMULATOR WTRYSKIWACZY

STAG2-E4/1



WIĄZKA UNIWERSALNA /z szybkozłączkami/

Emulator wtryskiwaczy: 4 - cylindry.
Rezystancja 100 Ω . Płynnie ustawiany czas załączania emulatora wskazywany przez diodę LED.

EMULATOR WTRYSKIWACZY

STAG2-E6/1



WIĄZKA Z OBUDOWAMI TYPU "BOSCH"

Emulator wtryskiwaczy: 6 - cylindrów.
Rezystancja 100 Ω . Płynnie ustawiany czas załączania emulatora wskazywany przez diodę LED.

EMULATOR WTRYSKIWACZY

STAG2-E6/1



WIĄZKA UNIWERSALNA /z szybkozłączkami/

Emulator wtryskiwaczy: 6 - cylindrów.
Rezystancja 100 Ω . Płynnie ustawiany czas załączania emulatora wskazywany przez diodę LED.

EMULATOR WTRYSKIWACZY

STAG2-E1-2



WIĄZKA UNIWERSALNA /z szybkozłączkami/

Uniwersalny emulator wtryskiwacza lub wtryskiwaczy-2 cylindry. Przy podłączeniu do wtryskiwacza mono - - przełączana rezystancja emulacji 100/50/33/25 Ω . Przy emulacji na dwa cylindry wartość rezystancji 100 Ω lub 50 Ω na wtryskiwacz. Płynnie ustawiany czas załączania emulatora wskazywany przez diodę LED.

Rodzina uniwersalnych emulatorów do silników 4 cylindrowych o różnej konfiguracji wiązek.

Przełączana wartość rezystancji emulacji na wtryskiwacz 100/50 lub 33 Ω .

Płynnie ustawiany czas załączania emulatora wskazywany przez diodę LED.

WIĄZKA Z OBUDOWAMI TYPU "BOSCH"



WIĄZKA Z OBUDOWAMI TYPU "JAPONCZYK"



WIĄZKA UNIWERSALNA /DOŁĄCZONE SZYBKOZŁĄCZKI/



WIĄZKA Z OBUDOWAMI TYPU "NISSAN"



WIĄZKA Z OBUDOWAMI TYPU "HONDA"



WIĄZKA Z OBUDOWĄ TYPU "FIAT"



PRZELĄCZNIK BENZYNA-GAZ /GAŹNIK/

STAG2-G



Centrałka - automatyczny przełącznik benzyna - gaz do samochodowych instalacji zasilania paliwem z gaźnikiem. Płynnie ustawiany czas oczekiwania na obroty silnika pojazdu. Wskaźnik rezerwy gazu LED.

PRZELĄCZNIK BENZYNA-GAZ /WTRYSK/

STAG2-W



Centrałka - automatyczny przełącznik benzyna - gaz do samochodowych instalacji z wtryskiem paliwa. Próg przełączania płynnie ustawiany w zależności od obrotów silnika pojazdu. Wskaźnik rezerwy gazu LED.

TESTER - PROGRAMATOR - OSCYLOSKOP

G 2003



Uniwersalny mikroprocesorowy tester - programator parametrów sterowników: STAG 50, STAG 100. Duży wyświetlacz LCD. Przewijane menu dialogowe. Funkcja oscyloskopu jednokanałowego przydatna przy podłączaniu i diagnozowaniu urządzeń LPG.

SILNIK KROKOWY



Wysokiej jakości silnik krokowy szwajcarskiej firmy "Sonceboz" do instalacji LPG. W zależności od potrzeb skompletowany z podstawą zaworu lub podstawą zaworu z registrem.

WSKAŹNIK POZIOMU GAZU

WPG-1



Wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku. Rezystancja wskaźnika od 50 k Ω do 0.

SONDA LAMBDA



Uniwersalne sondy lambda - 1V. Dostępne są wersje sondy z czterema, trzema, dwoma i jednym przewodem. Istnieje możliwość wykorzystania dołączonych szybkozłączek.

TRÓJNIKI UKŁADU CHŁODZENIA



Trójniki układu chłodzenia 16x16x16 oraz 19x19x16 wzmocnione włóknem szklanym odporne na agresywne działanie płynów w układach chłodzenia samochodów.