

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare: N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.
* Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.

NOTE:
La centralina inezione è situata nell'abitacolo, sotto la moquette del lato passeggero, in un apposito cassettino.
Il relè pompa è situato a fianco della centralina di iniezione.
Attenzione: in alcuni casi può essere ubicato sul lato sinistro della paratia motore, a fianco del relè iniettori, sotto l'apposito riparo in plastica.

N.B.: Nel caso in cui il Pin n° 6 Rosso/Verde fosse vuoto non collegre i fili Giallo e Giallo/Nero del Modular 2 Vie.

› Adattatore per centralina cod. 06LB 0000 1108
› N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000*
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici su listino prezzi)
› Miscelatore: 12MX 0199 0054 o 12MX 8812 0001
• Anno: 1994
• Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
• Accensione: elettronica integrata

ALFA ROMEO 145 1.3 i.e. - 146 1.3 i.e. (CON SONDA NTK)

BRC GAS EQUIPMENT
Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

EASYKIT

Data:	24.02.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	F.M.
Visto:	