


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri stratonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.



NOTE:

La centralina iniezione è posizionata verticalmente sulla paratia motore.
Segnale sonda: Pin n° 30 Azzurro o Azzurro/Giallo
Giri motore: Pin n° 6 VUOTO
Filo comando iniettore: Pin n° 18 Azzurro.

N.B.: Nel caso in cui il Pin n° 7 Verde fosse vuoto non collegare i fili Giallo e Giallo/Nero del Modular 2 Vie.



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- > N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > Miscelatore: 12MX 0011 0004
- > Centralina Elite o Windy

- Anno: MILLE: dal 1994 - MILLE CLIP: dal 1995 • Sigla motore: 146 C7.000
- Iniezione: elettronica single point Weber-Marelli G7
- Accensione: elettronica statica

INNOCENTI MILLE 1.0 i.e. - MILLE CLIP 1.0 i.e.

**Eco Gas
JUNIOR**

Data: 03.06.97

Schema N°: 1

Annulla
Sch. del: / / / / /

Disegn.: F.M.

Visto: