




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev del 9.5.97
Ann. sch. del 07.03.97

INNOCENTI MILLE 1.0 i.e. (35 kW) - INNOCENTI MILLE CLIP 1.0 i.e. (35 kW)

- Anno: MILLE: dal 1994 - MILLE CLIP: dal 1995 • Sigla motore: 146 C7.000
 - Iniezione: elettronica single point Weber-Marelli G7
 - Accensione: elettronica statica
- › Miscelatore: 12MX 0011 0004
› Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
› N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB 0000 3012
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000



Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è posizionata verticalmente sulla paratia motore.
 Filo comando iniettore: Pin n° 18 Azzurro.
 Giri motore: Pin n° 6 VUOTO.
 Segnale sonda lambda: Pin n° 30 Azzurro o Azzurro/Giallo.
 Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo +12V sotto chiave.

N.B.: Nel caso in cui il Pin n° 7 fosse vuoto non collegare i fili Giallo e Giallo/Nero del Modular 2 Vie.