



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/618546


www.brc.it
support@brc.it

RENAULT 19 1.8i

- Anno: 1993 • kW: 81 • Sigla Motore: F3P
- Iniezione: elettronica multipoint Bendix
- Accensione: elettronica

- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 Modular HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX cod. 06LB50030004 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX00190002
- › Miscelatore Metano: 12MM00190002

Data:	21.07.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	L.B.
Visto:	



NOTE:

Segnale sonda lambda: Pin n° 35 Marrone
Filo memorie: Pin n° 4 Rosso

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.