




FORD ESCORT 1.6i - ORION 1.6i

- Anno: 1991 • kW: 58
- Iniezione: elettronica multipoint Ford EEC IV
- Accensione: elettronica Ford Edis

Assistenza
 Tecnica
 0337/247594
 0336/405823
 0335/618546
 www.brc.it
 support@brc.it


- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (resistivo): 06LB00001655 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (Hall): 06LB00001659 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Miscelatore GPL: 12MX00080004
- › Miscelatore Metano: 12MM00080004

Data:	26.02.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	L.B.
Visto:	



NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti, lato destro.
 Filo memorie: Pin n° 1 Rosso.
 La centralina Edis è situata sul parafrangente anteriore sinistro.
 Il connettore iniettori è situato alla sinistra del collettore d'aspirazione.



AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC