




Assistenza
 Tecnica
 0337/247594
 0336/405823
 0335/618546

www.brc.it
 support@brc.it

RENAULT LAGUNA 2.0i

- Anno: 1994 • kW: 83 • Sigla motore: F3R
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LBM0001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o
- › N° 2 conf. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)
- › Miselatore GPL: 12MX88060001 › Miselatore Metano: 12MM88060001

Data:	26.02.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	L.B.
Visto:	



NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro, all'interno della scatola nera.

Segnale Giri: Pin n° 12.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° 35.

Filo Memorie: Pin n° 4.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattabilità - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.