



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEMA N° 35-017/A

18/03/1996

FIAT 500 ED Cat. Carb.

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 SENZA
COMMUTATORE (Cod. 616157000)
MISCELATORE AB 313

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore : il miscelatore dev'essere montato tra cuffia e carburatore.

Kit Lambda Control System - A/1 :

- T.P.S. : essendo la macchina a carburatore non è dotata di sensore di posizione farfalla. Perciò si dovrà impostare l'adattatore interno alla centralina mediante il "TESTER PROGRAMMATORE".

- La sonda lambda è a 1 filo. Si consiglia di collegarsi al filo dopo la spinetta posta vicino ai collettori di scarico collegando solo il filo viola dell'LCS-A/1, lasciando isolato il filo grigio.

- Massa : collegare normalmente il filo nero dell'LCS-A/1 sul motore.

- Antenna : il segnale si preleva dal negativo della bobina.

- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal positivo della bobina.

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL si consiglia un serbatoio totale da 50 lt. (Ø270mmx970mm).

Per trasformazioni a metano si consiglia un serbatoio da 50 lt. (Ø316mmx835mm).