LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 35-018/E 24/04/1998

FIAT FIORINO Cat. (Monoiniettore Bosch)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 301

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore : il miscelatore dev'essere montato tra corpo monoiniettore e corpo farfallato.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo n°2 della connessione a 5 fili (di cui una vuota) posta sul fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è a 3 fili, due bianchi, uno nero (segnale). Si consiglia di collegarsi al filo del segnale dopo la spinetta posta vicino alla paratia del motore tagliando il filo, e collegando il filo viola dell'LCS-A/1V05 viola verso la sonda ed il grigio verso la centralina.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 al polo negativo della batteria.
- Antenna : il segnale si preleva dal filo C della spinetta a 4 contatti posta sulla bobina.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo lettera B della spinetta a 4 contatti posta sulla bobina.
- Iniezione : per escudere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare il filo n°2 della spina posta sul corpo monoiniettore e collegare i due capi ai fili gialli dell'LCS-A/1V05.

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL si consiglia un serbatoio totale da 50 lt.(Ø270mmX970mm).
Per trasformazioni a metano si consiglia un serbatoio da 80 lt. (Ø390mmx875mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → MONO-BOSCH

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → MASSA

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.