



LANDI RENZO_{S.P.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 40-370/1/A

Tipo veicolo: FORD GALAXI 2.0 8V

Tipo iniezione: Multipoint EFI

Anno di fabbricazione: 1996

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05(Cod. 616170000)
Miscelatore AB 405
Emulatore LR 25 (Cod. 628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: installarlo all'interno del manicotto d'aspirazione in gomma, dopo il filo caldo, a circa 3 cm dal corpo farfallato.

Serbatoi consigliati: G.P.L. lt. 60 (Ø315 mm. X 880 mm.)

Metano un serbatoio da 64 lt.(Ø355mmx860mm), più uno da 45 lt.(316mmx765mm).

Computer LCS-A/1 V05 : fissarlo sulla paratia motore lato guida.

Emulatore LR 25 : Per interrompere l'iniezione occorre utilizzare il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore col filo blu dell'LCS-A/1 V05 ed il filo nero a massa. Nel caso si desideri un tempo di sovrapposizione sul disinserimento degli iniettori, collegare uno dei fili gialli dell'LCS-A/1 V05 sull'apposito pin dell'emulatore e l'altro a massa. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE.

Varie: si consiglia di tagliare la presa d'aspirazione aria originale e di rivolgerla verso l'abitacolo. Il computer iniezione si trova nell'abitacolo lato passeggero sotto il cruscotto.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA

TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

RITARDO LETTURA SONDA LAMBDA → 40 SEC.

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

