



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 44-002/C

17/04/1996

JEEP WRANGLER 2.5 L

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 260
SAFETY RELAY (Cod. 628042000)
START PETROL CON REGISTRO (Cod. 636055000)
COMMUTATORE INDICATORE 096 (Cod. 425063000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: il miscelatore deve essere montato sul condotto d'aspirazione prima del monoiniettore.

Safety Relay: per interrompere l'iniezione bisogna tagliare il filo arancione della spinetta a due fili posta sul mono iniettore, collegare il capo che ha corrente al piedino n°30 del relay, mentre l'altro capo deve essere collegato al piedino n° 87 (come indicato nello schema n°1).

Il relay deve essere comandato con il filo blu dell'elettrovalvole, collegandolo al piedino GAS del relay, infine collegare il relativo piedino a massa.

Antenna: il filo marrone, del commutatore, deve essere avvolto al cavo alta tensione della bobina, con una decina di spire.

12V Sotto Chiave: si consiglia di collegarsi al filo giallo della spinetta a 3 fili posta sulla bobina d'accensione.

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a G.P.L. si consiglia un serbatoio totale da lt.60 per trasformazioni a metano si consiglia un serbatoio da lt.85 (Ø390x820).

SCHEMA N°1

