



LANDI RENZO S.p.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 55-852/C

26/06/98

NISSAN TERRANO 3000i V6 Cat. (Multipoint Nissan)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod.616170000)
MISCELATORE AB 311

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore : il miscelatore deve essere montato sul gruppo farfallato al di sopra della farfalla d'accelerazione.

Kit Lambda Control System - A/1V05:

- La sonda lambda è a tre fili. il segnale si trova sul filo nero. Collegarsi al filo del segnale collegando solo il filo viola dell'LCS-A/1V05, lasciando scollegato il filo grigio.
- Massa: collegare il filo nero dell'LCS-A/1V05 sul polo negativo della batteria.
- Iniezione: per interrompere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare il filo bianco rosso del connettore a 6 fili posto vicino agli iniettori collegando i capi ottenuti ai fili gialli dell'LCS-A/1V05.

Serbatoi: per trasformazioni a GPL si consiglia un serbatoio da 60 lt. totale.

Per trasformazioni a metano si consiglia un serbatoio da 90 lt. (Ø390mmx965mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 6 CILINDRI

TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE SONDA LAMBDA → *(NON HA IMPORTANZA IN QUANTO NON SI COLLEGA IL FILO GRIGIO DEL COMPUTER V05).