



LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 60-707/E

30/06/1998

OPEL VECTRA 1.6 Cat. (Monoiniettore Rochester)

**MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SISTEM - A/1 V05(Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 261**

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa tra farfalla e monoiniettore dividendo il corpo monoiniettore come mostrato nelle figure 1 e 2. **N.B.** Il miscelatore dev'essere installato in modo tale che anche il foro presente sul miscelatore sia centrato sul foro originale di aspirazione del motorino del minimo.

Kit Lambda Control System - A/1V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo azzurro contrassegnato dalla lettera C del connettore posizionato su un lato del corpo farfallato;
- La sonda lambda è a un solo filo al quale si deve collegare solo il filo viola del computer LCS-A/1 V05 mentre il filo grigio deve essere isolato.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : il segnale si preleva dal filo verde della spinetta a due fili posta sulla bobina.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva sul filo nero della spinetta a due fili posta sulla bobina d'accensione.
- Iniezione: interrompere il filo positivo del monoiniettore (filo nero dello spinotto posto sul monoiniettore) e collegarlo ai 2 fili gialli del computer LCS-A/1 V05.

Varie : Nel caso l'auto presenti l'accensione della spia interna di avaria all'impianto iniezione, durante il funzionamento a gas, occorre tagliare il filo C10 o A5, di colore marrone con riga azzurra, sul pettine del computer iniezione dell'auto e deviare il capo con corrente al piedino n°30 di un **safety relay** (cod. 628042000), e l'altro capo al piedino n°87A. Comandare poi il relay sul piedino GAS col filo blu dell'LCS-A/1 V05, e collegare a massa il relativo piedino.

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL un serbatoio da 80 lt.(Ø360mmx900mm).
Per il metano un serbatoio da 90 lt.(Ø390mmx965mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI
TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD
TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

Figura n°1



- 1) Guarnizione in gomma originale.
- 2) Miscelatore.

Figura n°2



- 3) Guarnizione in cartone rosso da porre sopra al miscelatore.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.