



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 70-621/C

06/07/1998

RENAULT EXPRESS 1.2 Cat. (Monoiniettore-Weber)

MATERIALE OCCORRENTE:KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 302

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore: il miscelatore si installa fra monoiniettore e corpo farfallato dividendo i due corpi.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo rosa, lettera "C", del connettore a tre fili sul fianco del corpo farfallato.

- La sonda lambda è a due fili, uno nero per il riscaldamento ed uno bianco per il segnale. Si consiglia di collegarsi dopo la spinetta tagliando il filo del segnale e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione.

- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.

- Antenna : il segnale si preleva dal filo lettera "C" della spinetta a tre fili posta sull'accensione elettronica.

- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo lettera "A" della spinetta a tre fili posta sull'accensione elettronica.

- Iniezione : per disinserire l'iniettore durante il funzionamento a gas occorre tagliare il filo bianco-viola lettera "A" (positivo iniettore) della spinetta posta sul monoiniettore e collegare i due capi ottenuti ai fili gialli dell'LCS-A/1 V05.

Serbatoi : per trasformazioni a GPL un serbatoio da 70 lt. totale.

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 80 lt. (Ø390mmx875mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA