



**LANDI RENZO** S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)  
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

**SCHEDA N° 75-651/B**

**27/8/1996**

**RANGE ROVER ( i.e. Filo Caldo Lucas)**

**MATERIALE OCCORRENTE:** COMMUTATORE 096 (Cod. 425063000)  
MISCELATORE AB 239  
ELETTOVAL. START PETROL (Cod. 636055000)  
RIDUTTORE SE 81 SIC MAGGIORATO  
2 EMULATORI LR 25 (Cod. 628071000) (PER INIETTORI  
CON RESISTENZA DI 15 OHM)  
2 CABLAGGI ESCL. INIETTORI (Cod.612023000) CON 2  
SAFETY RELAY (Cod.628042000) (PER INIETTORI CON  
CON RESISTENZA MINORE DI 2.5 OHM)

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :**

**Miscelatore :** il miscelatore dev'essere montato all'imbocco del corpo farfallato. **N.B.** Per cilindrate superiori a 3.5 litri si consiglia di allargare i fori del diffusore fino a 3.5mm, ed il diametro del diffusore stesso a 45mm.

**Commutatore 096 :**

- Filo rosso collegare al positivo bobina interponendo il fusibile da 7.5 Ampere.
- Filo marrone collegare al negativo bobina.
- Filo bianco collegare al filo indicatore di livello carburante.
- Filo blu collegare alle elettrovalvole gas e comandare o relay o emulatori a seconda del sistema usato per disinserire l'iniezione.
- Filo giallo (utilizzi benzina) non collegare ed isolare (se si utilizzano safety relay o emulatori per disinserire l'iniezione).
- Filo nero collegare a massa sul motore.

**Iniezione :** Per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas si deve prima misurare la resistenza di un iniettore, se questa è minore di 2.5 OHM si usano i cablaggi con i SAFETY RELAY , se maggiore di 2.5 OHM si utilizzano i cablaggi degli emulatori LR 25.

**Serbatoi consigliati :** per trasformazioni a GPL si consiglia un serbatoio totale da 90 lt. Per trasformazioni a metano si consiglia un serbatoio da 90 lt. (Ø390mmx965mm).



- 1) Posizione riduttore.
- 2) Posizione elettrovalvola maggiorata
- 3) Posizione miscelatore.
- 4) Posizione emulatori.
- 5) Posizione bobina d'accensione.
- 6) Posizione start petrol.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.