


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LESE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrag e essence	arranqu e a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvol a G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovann e GPL	Electroválvul a GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetr o -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	FT35	FT 35 Met.
Emulator e staccainiettori	Injector s simulator	Emulateu r injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	HL (380)	
Variator e d'anticipo	Timin g advance	Variateu r d'avance	Variador de avance	Biwolf (548)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO



NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
- La Sonda Lambda è a 1 filo di colore nero.
- Il segnale del T.P.S. è sul filo n°3; se si monta l'emulatore HL (380) collegarsi al filo blu e giallo sul cablaggio dell'emulatore.
- Per l'installazione dell'emulatore HL (380) consultare [HYUNDAI VARIE -1](#).
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 80

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold.
- 1 black wire Oxygen sensor. The signal is on it.
- The T.P.S. signal is on wire # 3; when HL emulator (380) is installed, connect to blue-yellow wire on the emulator wiring.
- Check [HYUNDAI VARIE -1](#) for (380) HL emulator installation.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set
- 80 lt. LPG tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration.
- Sonde Lambda avec 1 fil noir.
- Le signal du T.P.S. est sur le fil n°3; si on installe l'emulateur HL(380) se connecter au fil bleu et jaune sur le câblage de l'emulateur.
- Pour la connexion de l'Emulateur HL (380) voir [HYUNDAI VARIE -1](#).
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 80

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración
- Sonda Lambda con 1 cable negro
- Señal T.P.S. en el cable n°3; Si se monta el simulador HL (380) conectarse al cable azul y amarillo en el cableado del simulador.
- Para la conexión del Simulador HL (380) consultar [HYUNDAI VARIE -1](#).
- Con LES 95 no conectar los cables amarillos.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 80 litros

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schéma, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.