OPEL CORSA 1.2 cat. - 1.4 cat. Single-point '94

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore avviamento a benzina	Petrol start switch	Commutateur demarrage essence	Conmutador arranque a gasolina	C97-L / P97	
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	OE 10	OE 10 Met.
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Spark Master (540)	

SCHEMA ELETTRICO - *WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO*

03.12.98



INDICE INDEX SOMMAIRE INDICE

NOTE

- Dividere il gruppo monoiniettore e montare il miscelatore nel mezzo.
- La sonda Lambda è a 1filo di colore nero.
- Segnale T.P.S. sul filo blu
- **Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.**
- **Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.**
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente**

MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. totale lt. 58 o toroidale lt.50

NOTES

- Separate the throttle body and insert the mixer in the middle.
- 1 black wire Oxigen sensor. The signal is on it.
- T.P.S. signal is on blue wire.
- **Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.**
- **Disconnect the battery before working.**
- Soft solder wiring connections.
- **Do not use fast-connections**

OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set
- 58 lt. LPG tank or 50 lt.L.P.G. toroidal tank

NOTES

- Separer le groupe du monoinjecteur en y installant le melangeur au milieu.
- Sonde Lambda avec 1 fil noir.
- Signal TPS sur fil bleu.
- **Fixer la masse du LES sur le pôle negatif de la batterie.**
- **Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.**
- Souder les connections electriques.
- **Ne pas utiliser de connections rapides.**

MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L total lt.58 ou torique lt.50

NOTAS

- Dividir el cuerpo del monoinycettor e instalar el mezclador en el medio
- Sonda Lambda con 1cable negro
- Señal T.P.S. en el cable azul
- **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la bateria.**
- **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
- Soldar las conecciones eléctricas
- **No utilizar conecciones rápidas**

MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP total lt.58 o circular lt.50

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans acun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamento del vehículo.