

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

31.08.99

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Bobina
Coil
Bobine d'allumage
Bobina

Iniettori
Petrol injectors
Injecteurs
Inyectoros

Massa
Ground
Masse
Masa

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

LANDI
INIEZIONE EMULSIONE
PITAGORA 4 CIL.

LANDI
Reggio Emilia Italy
L.E.S.

Giallo (2 fili)
Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils)
Amarillo (2 cables)

Blu Blue
Bleu Azul

Nero Black
Noir Negro

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Marrone Brown
Marron Marrón

Rosso Red
Rouge Rojo

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

INDEX
INDEX
SUMMARY
INDEX

NOTAS

- Montar el mezclador en la entrada del caudalímetro
 - Sonda Lambda con 3 cables, señal en el cable negro
 - Señal T.P.S. en el cable maron-azul
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 80 litros

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.