

LAND

INDEX
INDEX
SUMMARY
INDEX

29.11.00

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Connettore monoiniettore
Injector connector
Connecteur injecteur monopoint
Conector del monoinyector

Bobina
Coil
Bobine d'allumage
Bobina

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle negatif de la batterie
Polo negativo de la batería

LANDI
Rozzolo Lullula Italy
L.E.S.

Giallo (2 fili) Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils) Amarillo (2 cables)

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electrovalvulas gas

Blu Blue
Bleu Azul

Marrone Brown
Marron Marrón

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou Jauge GPL
Al sensor para NGV o a sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

NOTAS

- Dividere il gruppo monoiniettore e montare il miscelatore nel mezzo.
 - Sonda Lambda con 4 cables, señal en el cable negro.
 - Señal T.P.S. en el cable nº2.
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL
ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. total lt.60

PROGRAMACIÓN:

PROGRAMACION:
TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
TIPO DE TPS → MONOBOSCH
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → MONOBOSCH

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.