

---

## Butla napędowa LPG BP-11/2 *BP-11/2 LPG cylinder*

Butla napędowa wyposażona w dwa zawory: zawór napełniający Ceodeux 077601, zawór poboru Ceodeux 071344 oraz wskaźnik poziomu napełnienia.

*Cylinder equipped with two valves: filling valve Ceodeux 077601, consumption valve Ceodeux 071344 and a level gauge.*

Zastosowanie: butla przeznaczona do magazynowania ciekłego (skroplonego) gazu LPG do instalacji zasilającej silniki pojazdów mechanicznych (wózki widłowe).

Application: cylinder intended to liquid LPG gas propane-butane mixture storage for admission of petrol engines in motor vehicles (forklifts-trucks)

### Dane techniczne:

- pojemność – 27 l,
- ciśnienie próbne 2,50 MPa,
- dopuszczalne napełnienie gazem 11 kg (propan-butan techniczny),
- praca butli w pojeździe w pozycji poziomej (przerwa w osłonie do dołu),
- przyłącze na zaworze do odbiornika: gwint W21,8L przyłącze „B”,
- zawór do napełniania z bezpiecznikiem: gwint W21,8L przyłącze „E”.

### Technical data:

- capacity – 27 l
- test pressure 2,50 MPa
- allowable gas filling 11 kg (technical propane-butane)
- cylinder operation in a vehicle in horizontal position (gap in guard downwards)
- connection on valve to receiver: thread W21,8L, connection “B”
- valve for filling with safety device: thread W21,8L, connection “E”

