

Butle stalowe na gaz Propan-Butan

Steel cylinders on Propane-Butane



Butle wykonywane są zgodnie z PN-79/M-6922I oraz z polskimi Warunkami Technicznymi Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP. Barwa butli oraz oznakowania trwale wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i według wymagań zamawiającego. Butle wyposażone są w zawory wg normy PN-81/M-969228 zgodnej z DIN 477. Na życzenie zamawiającego butle mogą być dostarczane bez zaworów. Butle BT-5 i BD-II wykonywane są również zgodnie z DIN 466 I, i zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 84/525/EEC.

Wykonujemy wszelkie usługi związane z remontem, przemalowywaniem i legalizacją pełnego asortymentu butli stalowych na gaz propan-butan.

Cylinders are making in accordance with PN - 79/M-6922I and polish technical conditions of technical supervision DT-UC-90/ZP. The colour of cylinder and durable markings are made in accordance with valid requirements and by requirements of a client. Cylinders are equipped with valves by norm PN-81/M-969228 according with DIN 477. At client's request cylinders can be delivered without valves. Cylinders BT-5 and BD- II are also made in accordance with DIN 466 I, with instructions of European Union 84/525/EEC.

We are doing every services connected with repair, painting again and legalization of full range of steel cylinders on propane - butane.

Lp. Pos.	Typ zbiornika Type of tank	Masa butli Mass of cylinders [kg]	Pojemność Capacity [l]	Napełnienie Filling [kg]	Ciśnienie próbne Test pressure [MPa]	Wymiary Dimensions D [mm]	Wymiary Dimensions H [mm]	Gwint w zaworze Thread in valve	Gwint w butli Thread in cylinder
1	BT-0,5	1,2	1,2	0,5	3,0	100	260	G3/8LH	W19,2
2	BT-1	1,8	2,4	1,0	3,0	140	265	G3/8LH	W19,2
3	BT-2	2,6	4,8	2,0	2,9	220	250	G3/8LH	W19,2
4	BT-3	3,2	7,2	3,0	2,9	220	308	G3/8LH	W19,2
5	BT-5	6,8	12,3	5,0	3,0	230	480	G3/8LH	W19,2
6	BD-II	11	27	11	2,5	300	590	W21,8L	W19,2
7	P-33	28	79	33	2,5	318	1260	W21,8L	W27,8