
Zbiornik cylindryczny LPG dwuczęściowy ZC 360 E

Cylindrical two-part LPG tank ZC 360 E

Zbiornik cylindryczny dwuczęściowy (walcowy) LPG pod wielozawór zespolony z króćcem armaturowym okrągłym umieszczonym z lewej „L” lub prawej „P” strony zbiornika.

Cylindrical two-part tank LPG for multi-valve joined with round fitting nozzle placed in dished on the left “L” or on the right “P” side.

Zastosowanie: zbiorniki przeznaczone do magazynowania ciekłego (skroplonego) gazu LPG do instalacji zasilającej silniki pojazdów mechanicznych.

Application: cylinder intended to liquid LPG gas propane-butane mixture storage for admission of petrol engines in motor vehicles.

Dane techniczne:

- wykonanie – klasa 1,
- ciśnienie próbne 3,00 MPa,
- ciśnienie rozrywające min. 6,75 MPa,
- wykonanie wg Regulaminu EKG ONZ Nr 67 R-01,
- zbiornik wyposażony w przyspawane podpory mocujące.

Technical data:

- *manufactured – class 1*
- *test pressure 3,00 MPa*
- *bursting pressure min. 6,75 MPa*
- *manufactured according to UN ECE 67R-01*
- *tank equipped with welded fixing supports*

